

WALL SYSTEM

Caratteristiche tecniche

Colori

Ciliegio, Noce, Acero, Grigio, Wenghè

Generale

Spessore parete 100 mm

Modulazione orizzontale 500 – 1000 mm

Altezza pavimento/soffitto da 2870 a 3100 mm

Struttura

Realizzata con montanti di lamiera acciaiata zingata 10/10 di spessore opportunamente forata per permettere l'aggancio:

- delle traverse orizzontali da 500 e 1000, realizzate in lamiera zingata e piegata a U. Le estremità presentano una piegatura che permette l'aggancio al montante tramite l'apposita piastrina; queste traverse presentano delle asole per l'eventuale passaggio dei cavi in verticale;
- dei pannelli in conglomerato di legno nobilitati spessore 18 mm, classe E1 bassa emissione formaldeide e bordati sul perimetro in melaminico, tramite piastrine presso-piegate fissate dalla parte interna del pannello con le apposite viti.
- delle finestre con telaio in alluminio estruso anodizzato. Le finestre possono essere sia con vetro singolo che con vetro doppio. Lo spessore del vetro è di mm 6 ed è temperato. Sulle finestre col doppio vetro è possibile inserire la serrandina interna;
- delle porte con telaio in alluminio estruso anodizzato. La porta cieca è realizzata in pannello tamburato spessore 38 mm placcato in laminato. La porta vetro è realizzata in vetro temperato spessore mm 10. Le cerniere sono in alluminio e permettono l'apertura a 180°;

Ogni montante presenta nella parte bassa un piedino di regolazione e sulla parte superiore uno spintore che permettono oltre alla regolazione verticale della struttura anche alla sua messa in trazione. I montanti presentano delle asole 50x25 mm passo 256 mm per il passaggio dei cavi in orizzontale.

L'intercapedine è di 60 mm e può essere riempita, a seconda dell'esigenza del Cliente, con materassino di lana di vetro per un maggiore assorbimento acustico.